

## USER'S MANUAL

### Vertical Awning

### Contents

- EN manual for vertical awning ..... 01-08
- DE Handbuch für Senkrechtmarkise ..... 09-16
- FR manual pour les store vertical ..... 17-24
- IT manual per le tende da sole verticali ..... 25-32
- ES manual para el toldo vertical ..... 33-40

Sekey GmbH  
Address: An der Hebrernstraße 6, 84316 Leisnig, Germany  
E-Mail: info@sekey.de  
Tel: +49 152 925 9000

Sekey Group  
Address: 15000 VALLEY BLVD STE 200, ALHAMBRA, CA 91801, USA  
E-Mail: info@sekeygroup.com

说明书小册子  
材质:105g铜版纸  
印刷颜色:单色黑  
装订方式:骑马钉

<h3 style="text-align: center;">Preface(EN)</h3> <p>Please read all instructions carefully. Retain instructions for future reference. Separately count all parts and hardware. Read through each step carefully and follow the proper order. We recommend two people install this vertical awning. This vertical awning is safe for indoor and outdoor use. We recommend two people install this vertical awning. This vertical awning is safe for indoor and outdoor use.</p> <p style="text-align: center;">01</p>	<h3 style="text-align: center;">● I. Product information</h3> <p><b>1. Product parameters :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><th colspan="2">Vertical Awning</th></tr> <tr><td>Product name</td><td>Beige Antracite</td></tr> <tr><td>Colour</td><td>140x250cm 160x250cm</td></tr> <tr><td>Size</td><td>280g/m<sup>2</sup> Polyester + PU Coating</td></tr> <tr><td>Fabric</td><td>Hand crank (Steel): 950 mm</td></tr> <tr><td>At rod(s):</td><td>Ø38 mm</td></tr> <tr><td>At front bar (PVC):</td><td>Ø16 mm</td></tr> <tr><td>At box:</td><td>78 X 74 mm</td></tr> </table> <p><b>2. Product features :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High quality fabric, waterproof and UV resistant, cooling effect.</li> <li>• The stand is made of aluminum alloy, which is more resistant to rust and has a longer service life than ordinary steel materials.</li> <li>• The rubber band design makes the awning more stable against strong wind.</li> <li>• The 950mm long steel crank handle is suitable for people of different heights, and the control operation is also safer and more convenient, preventing tangling and better protecting your children.</li> </ul> <p><b>3. Product applications :</b></p> <p>It is suitable for private protection and sun protection in the family, and also suitable for use in the office environment.</p> <p style="text-align: center;">02</p>	Vertical Awning		Product name	Beige Antracite	Colour	140x250cm 160x250cm	Size	280g/m <sup>2</sup> Polyester + PU Coating	Fabric	Hand crank (Steel): 950 mm	At rod(s):	Ø38 mm	At front bar (PVC):	Ø16 mm	At box:	78 X 74 mm	<h3 style="text-align: center;">4. Product components :</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Sun shade x1</td><td>Hand crank x1</td></tr> <tr><td>Bracket 140 x2 / Bracket 160 x3</td><td>Cross tapping screws 140 x4 / Cross tapping screws 160 x4</td></tr> <tr><td>Expansion tube 160 x4 / Expansion tube 140 x4</td><td>Hook x2</td></tr> <tr><td>Ring and Cross screws M5*16 x1</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">03</p>	Sun shade x1	Hand crank x1	Bracket 140 x2 / Bracket 160 x3	Cross tapping screws 140 x4 / Cross tapping screws 160 x4	Expansion tube 160 x4 / Expansion tube 140 x4	Hook x2	Ring and Cross screws M5*16 x1		<h3 style="text-align: center;">● II. Installation Steps</h3> <p><b>Step1: Install Ring</b> Using the Ring Screws(M5*16 cross screw), and attaching the Ring to the Gear Box.</p> <p><b>Step2: Install Brackets</b> Determine your type of installation. Your sunshade can be hung from a wall or a ceiling. Fig.1 illustrates a wall installation. Fig.2 illustrates a ceiling installation.</p> <p style="text-align: center;">04</p>	<p>There are three brackets. You must install at least two of them. Use chalk lines when you need to drill holes for the brackets to make sure the shades are straight. Your shade will not be installed correctly unless your brackets are perfectly aligned with each other. We recommend using a laser level to align the screw holes.</p> <p>Drill three 5cm deep holes in the size as the following picture shows.</p> <p>Insert one ø 8x45mm plastic expansion tube in each of holes.</p> <p style="text-align: center;">05</p>	<p>Fix the bracket with ST4.8x50 cross tapping screws.</p> <p><b>Warning:</b> For a wall installation, make sure the plastic tabs on your brackets are pointing up and the Bungee into the Hook and drill holes to fix the hook where you needed.</p> <p><b>Step3: Install the Shade</b> Insert shade into brackets as shown in the pictures.</p> <p><b>Step4: Install Bungee System (optional step)</b> The shade includes two Bungee Systems to secure the bottom of both sides of your shade. Insert the Bungee into the Hook and drill holes to fix the hook where you needed.</p> <p style="text-align: center;">06</p>	<p>Drill three 5cm deep holes in the size as the following picture shows.</p> <p>Insert one ø 8x45mm plastic expansion tube in each of holes.</p> <p>Fix the hook with ST4.8x55 cross tapping screws.</p> <p style="text-align: center;">07</p>	<p><b>Warning:</b> Your shade should be rolled up during windy conditions. The Bungee System is only effective in light wind.</p> <h3 style="text-align: center;">● III. Product care and after-sales</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.It is recommended that the vertical awning be gathered up under heavy storms to extend its service life.</li> <li>2.Do not scratch or prick the fabric to avoid irreversible scratches forming.</li> <li>3.Can be hand-washed and dry-cleaned. The washing temperature should be below 45℃.</li> <li>4.No high-temperature ironing, no drying, and no bleaching.</li> <li>5.Do not stretch the rubber band under the canopy too far to avoid it breaking.</li> <li>6.Please use this product in strict accordance with the installation instructions and precautions in the manual. Product damage caused by human factors does not fall within the scope of warranty and product returns.</li> <li>7.Please feel free to contact us if you have any questions regarding this product.</li> </ol> <p style="text-align: center;">08</p>
Vertical Awning																															
Product name	Beige Antracite																														
Colour	140x250cm 160x250cm																														
Size	280g/m <sup>2</sup> Polyester + PU Coating																														
Fabric	Hand crank (Steel): 950 mm																														
At rod(s):	Ø38 mm																														
At front bar (PVC):	Ø16 mm																														
At box:	78 X 74 mm																														
Sun shade x1	Hand crank x1																														
Bracket 140 x2 / Bracket 160 x3	Cross tapping screws 140 x4 / Cross tapping screws 160 x4																														
Expansion tube 160 x4 / Expansion tube 140 x4	Hook x2																														
Ring and Cross screws M5*16 x1																															
<h3 style="text-align: center;">Vorwort(DE)</h3> <p>Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie Anweisungen für zukünftige Fragen auf. Zählen Sie alle Teile der Hardware separat. Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und folgen Sie der richtigen Reihenfolge. Wir empfehlen alle Arbeit in der Nähe des Betrachters zu montieren, in dem sie in Gebrauch gebracht werden, um zu vermeiden, dass das Produkt unregelmäßig nach dem Zusammenbau bewegt wird. Stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, stabile Oberfläche. Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien für dieses Produkt von Babys und Kindern fern, da sie potenziell eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellen. Wir empfehlen zwei Personen zur Installation. Dieses vertikale Markise ist sicher für Innen- und Außenbereich. Bewahren Sie diese Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf. Es wird Werkzeug zur Befestigung benötigt (nicht enthalten). Bitte legen Sie alle Teile vor der Montage zusammen und nehmen Sie eine Bestandsaufnahme vor. Bitte kontrollieren Sie uns, falls Teile fehlen. Lesen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie mit der Montage und Installation beginnen.</p> <p style="text-align: center;">09</p>	<h3 style="text-align: center;">● I. Produktinformationen</h3> <p><b>1. Produkt-Parameter :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><th colspan="2">Vertikale Markise</th></tr> <tr><td>Farbe</td><td>Beige Antracite</td></tr> <tr><td>Größe</td><td>140x250cm 160x250cm</td></tr> <tr><td>Stoff</td><td>280g/m<sup>2</sup> Polyester + PU Stoff</td></tr> <tr><td>Handkurbel (Stahl):</td><td>950 mm</td></tr> <tr><td>At-Rolle(n):</td><td>Ø38 mm</td></tr> <tr><td>Frontstange (PVC):</td><td>Ø16 mm</td></tr> <tr><td>At-Kasten:</td><td>78 X 74 mm</td></tr> </table> <p><b>2. Produkteigenschaften :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochwertiges Gewebe, wasserabweisend und UV-beständig, Kühleffekt.</li> <li>• Der Rahmen besteht aus Aluminiumlegierung, die rustfreihaft ist und eine längere Lebensdauer als herkömmliche Stahlwerkstoffe hat.</li> <li>• Das Gummiband-Design macht die Markise gegen starken Wind stabil.</li> <li>• Der 950 mm lange Stahlkurbelgriff ist für Menschen unterschiedlicher Größe geeignet. Sichere und bequeme Handhabung, um Verwirrungen zu vermeiden und Ihre Kinder besser zu schützen.</li> </ul> <p><b>3. Produktanwendungen :</b></p> <p>Es eignet sich ideal für den Schutz der Privatsphäre und gegen Sonnenstrahlung.</p> <p style="text-align: center;">10</p>	Vertikale Markise		Farbe	Beige Antracite	Größe	140x250cm 160x250cm	Stoff	280g/m <sup>2</sup> Polyester + PU Stoff	Handkurbel (Stahl):	950 mm	At-Rolle(n):	Ø38 mm	Frontstange (PVC):	Ø16 mm	At-Kasten:	78 X 74 mm	<h3 style="text-align: center;">4. Produktkomponenten :</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Sonnenhaube x1</td><td>Kurbel handhaben x1</td></tr> <tr><td>Haken 140 x2 / Haken 160 x3</td><td>Kreuzschraube 140 x4 / Kreuzschraube 160 x4</td></tr> <tr><td>Expansionsrohr 160 x4 / Expansionsrohr 140 x4</td><td>Haken x2</td></tr> <tr><td>Ring- und Kreuzschraube M5*16 x1</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">11</p>	Sonnenhaube x1	Kurbel handhaben x1	Haken 140 x2 / Haken 160 x3	Kreuzschraube 140 x4 / Kreuzschraube 160 x4	Expansionsrohr 160 x4 / Expansionsrohr 140 x4	Haken x2	Ring- und Kreuzschraube M5*16 x1		<h3 style="text-align: center;">● II. Installationschritte</h3> <p><b>Schritt1: Installieren Von Ring</b> Mit der Ringschraube (M5*16 Querschraube) befestigen Sie den Ring am Gehäuse.</p> <p><b>Schritt 2: Halterungen installieren</b> Bestimmen Sie den Installationsort. Ihre Markise kann an einer Wand oder an der Decke montiert werden. Die Abbildung 1 zeigt eine Wandmontage. Die Abbildung 2 zeigt eine Deckenmontage.</p> <p style="text-align: center;">12</p>	<p>Es gibt drei Klammern. Sie müssen mindestens zwei von ihnen installieren. Verwenden Sie Markiergerät für Brackets, um sicherzustellen, dass die Markise gerade ist. Wir empfehlen die Verwendung eines Lasergeräts, um die Schraublöcher auszurichten.</p> <p>Bohren Sie drei 5 cm tiefe Löcher in der Größe, wie das folgende Bild zeigt.</p> <p>Legen Sie ein ø 8x45 mm Kunststoff-Erweiterungsrohr (Dübel) in jedes der Löcher.</p> <p style="text-align: center;">13</p>	<p>Befestigen Sie die Halterung mit ST4.8x50 Querschrauben.</p> <p><b>Warning:</b> Stellen Sie bei einer Wandmontage sicher, dass die Kunststoffösen an Ihren Halterungen auf den Boden zeigen. Für eine Deckenmontage stellen Sie sicher, dass die Kunststoffösen an Ihren Halterungen auf Sie zeigen.</p> <p><b>Schritt 3: Installation</b> Folgen Sie den Anweisungen auf den Bildern.</p> <p><b>Schritt 4: Installieren von Bungee-System (optionaler Schritt)</b> Die Markise enthält zwei Bungee-Systeme. Setzen Sie den Bungee in den Haken ein und bohren Sie Löcher, um den Haken dort zu fixieren, wo Sie es brauchen.</p> <p style="text-align: center;">14</p>	<p>Bohren Sie drei 5 cm tiefe Löcher in der Größe, wie das folgende Bild zeigt.</p> <p>Legen Sie ein ø 8x45mm Kunststoff-Erweiterungsrohr (Dübel) in jedes der Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Haken mit ST4.8x55 Querschrauben.</p> <p style="text-align: center;">15</p>	<p><b>Achtung:</b> Die Markise sollte bei windigen Bedingungen aufgerollt werden. Das Bungee System ist nur bei leichtem Wind wirksam.</p> <h3 style="text-align: center;">● III. Produktpflege und After-Sales</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Es wird empfohlen, die Markise bei starkem Wind einzuröllen, um Ihre Lebensdauer zu verlängern.</li> <li>2.Zerkratzen oder zerkratzen Sie den Stoff nicht, um irreversible Schäden zu vermeiden.</li> <li>3.Kann von Hand gewaschen und trocken gereinigt werden. Die Waschtemperatur sollte unter 45°C liegen.</li> <li>4.Kein Hochtemperaturbügeln, kein Trocknen und kein Bleichen.</li> <li>5.Dehnen Sie das Gummiband nicht zu weit, um ein Bruch zu vermeiden.</li> <li>6.Bitte verwenden Sie dieses Produkt streng mit den Installationsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen im Handbuch.</li> <li>7.Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Sie Fragen zum Produkt haben.</li> </ol> <p style="text-align: center;">16</p>
Vertikale Markise																															
Farbe	Beige Antracite																														
Größe	140x250cm 160x250cm																														
Stoff	280g/m <sup>2</sup> Polyester + PU Stoff																														
Handkurbel (Stahl):	950 mm																														
At-Rolle(n):	Ø38 mm																														
Frontstange (PVC):	Ø16 mm																														
At-Kasten:	78 X 74 mm																														
Sonnenhaube x1	Kurbel handhaben x1																														
Haken 140 x2 / Haken 160 x3	Kreuzschraube 140 x4 / Kreuzschraube 160 x4																														
Expansionsrohr 160 x4 / Expansionsrohr 140 x4	Haken x2																														
Ring- und Kreuzschraube M5*16 x1																															
<h3 style="text-align: center;">Préface(FR)</h3> <p>Veuillez lire attentivement toutes les instructions. Conservez les instructions pour référence future. Comptez séparément toutes les pièces et le matériel. Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre. Nous recommandons que deux personnes installent ce store vertical. Ce store vertical est sans danger pour une utilisation intérieure et extérieure. Conservez ces instructions pour une utilisation future. Une personne électrique, un ruban à caoutchouc et un produit de nettoyage sont recommandés pour l'installation (non inclus). Veuillez disposer de liste un inventaire de toutes les pièces avant l'assemblage. Veuillez nous appeler ou nous envoyer un message si vous manquez des pièces. Lisez les instructions dans leur intégralité avant de commencer l'assemblage et l'installation.</p> <p style="text-align: center;">17</p>	<h3 style="text-align: center;">● I. Informations sur le produit</h3> <p><b>1. Paramètres du produit :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><th colspan="2">Store Vertical</th></tr> <tr><td>Couleur</td><td>Beige Antracite</td></tr> <tr><td>Taille</td><td>140x250cm 160x250cm</td></tr> <tr><td>Tissu</td><td>280g/m<sup>2</sup> Polyester + Revêtement PU</td></tr> <tr><td>Manivelle (acier):</td><td>950 mm</td></tr> <tr><td>At rouleau(s):</td><td>Ø38 mm</td></tr> <tr><td>At barre antenne (PVC):</td><td>Ø16 mm</td></tr> <tr><td>At boîte:</td><td>78 X 74 mm</td></tr> </table> <p><b>2. Caractéristiques du produit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tissu de haute qualité, imperméable et résistant aux UV, effet rafraîchissant.</li> <li>• Le support est en alliage d'aluminium, qui est plus résistant à la rouille et a une durée de vie plus longue que les matériaux en acier ordinaires.</li> <li>• La conception de l'élastique rend l'auvent plus stable contre le vent fort.</li> <li>• La manivelle en acier de 950 cm de longueur est adaptée à des personnes de différentes hauteurs, et le fonctionnement sans fil est également plus sûr et plus pratique, évitant les enchevêtrements et protégeant mieux vos enfants.</li> </ul> <p><b>3. Applications du produit :</b></p> <p>Il convient à la protection de la vie privée et au soleil dans la famille, et convient également à une utilisation dans l'environnement de bureau.</p> <p style="text-align: center;">18</p>	Store Vertical		Couleur	Beige Antracite	Taille	140x250cm 160x250cm	Tissu	280g/m <sup>2</sup> Polyester + Revêtement PU	Manivelle (acier):	950 mm	At rouleau(s):	Ø38 mm	At barre antenne (PVC):	Ø16 mm	At boîte:	78 X 74 mm	<h3 style="text-align: center;">4. Composants du produit :</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Store x1</td><td>Manivelle de poignée x1</td></tr> <tr><td>Support 140 x2 / Support 160 x3</td><td>Vis auto-taraudeuses croisées 140 x4 / Vis auto-taraudeuses croisées 160 x4</td></tr> <tr><td>Tube d'expansion 160 x4 / Tube d'expansion 140 x4</td><td>Crochet x2</td></tr> <tr><td>Vis à anneau M5*16 x1</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">19</p>	Store x1	Manivelle de poignée x1	Support 140 x2 / Support 160 x3	Vis auto-taraudeuses croisées 140 x4 / Vis auto-taraudeuses croisées 160 x4	Tube d'expansion 160 x4 / Tube d'expansion 140 x4	Crochet x2	Vis à anneau M5*16 x1		<h3 style="text-align: center;">● II. Etapes d'installation</h3> <p><b>Étape 1: Installer la manivelle</b> Utilisez la vis annulaire (vis crociforme M5*16) et fixation de l'anneau à la boîte de vitesse.</p> <p><b>Étape 2 : Installer les supports</b> Déterminez votre type d'installation. Votre store peut être accroché à un mur ou au plafond. La figure 1 illustre une installation murale. La figure 2 illustre une installation au plafond.</p> <p style="text-align: center;">20</p>	<p>Il y a trois parenthèses. Vous devez en installer au moins deux. Utilisez des lignes de croquis à la craie pour tracer les supports pour vous assurer que les ombres sont droites. Votre store ne sera pas installé correctement à moins que vos supports ne soient parfaitement alignés les uns avec les autres. Nous vous recommandons d'utiliser un niveau laser pour aligner les trous de vis.</p> <p>Percez trois trous de 5 cm de profondeur dans la taille comme le montre l'image suivante.</p> <p>Perceuse à murer 8 mm</p> <p style="text-align: center;">21</p>	<p>Fixez le support avec des vis auto-taraudeuses croisées ST4.8x50.</p> <p><b>Attention:</b> Pour une installation murale, assurez-vous que les languettes en plastique de vos supports pointent vers le sol. Pour une installation au plafond, assurez-vous que les languettes en plastique de vos supports pointent vers vous.</p> <p><b>Étape 3: Installez le store</b> Insérez l'auvent dans le support comme indiqué sur les images.</p> <p><b>Étape 4: Installez le système Bungee (étape facultative)</b> L'auvent comprend deux systèmes Bungee pour fixer le bas des deux côtés de votre auvent. Insérez l'élastique dans le crochet et percez des trous pour le fixer à la ou vous avez besoin.</p> <p style="text-align: center;">22</p>	<p>Percez trois trous de 5 cm de profondeur dans la taille comme le montre l'image suivante.</p> <p>Perceuse à murer 8 mm</p> <p>Insérez un tube d'expansion en plastique de ø 8x45 mm dans chacun des trous.</p> <p>Fixez le crochet avec des vis auto-taraudeuses croisées ST4.8x50.</p> <p style="text-align: center;">23</p>	<p><b>Attention:</b> votre store doit être enroulé par temps venteux. Le système Bungee n'est efficace que par vent léger.</p> <h3 style="text-align: center;">● III. Soins des produits et après-vente</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Il est recommandé de ramasser le store vertical sous de fortes tempêtes pour prolonger sa durée de vie.</li> <li>2.Ne pas gratter ou piquer le tissu pour éviter la formation de rayures irréversibles.</li> <li>3.Peut être lavé à la main et nettoyé à sec. La température de lavage doit être inférieure à 45 °C.</li> <li>4.Pas de repassage à haute température, pas de séchage et pas de blanchiment.</li> <li>5.N'évitez pas la bande de caoutchouc sous la dernière tige pour éviter qu'elle ne se brise.</li> <li>6.Veuillez utiliser ce produit en stricte conformité avec les instructions d'installation et les précautions du manuel. Les dommages aux produits causés par des facteurs humains ne relèvent pas de la garantie et des retours de produits.</li> <li>7.N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant ce produit.</li> </ol> <p style="text-align: center;">24</p>
Store Vertical																															
Couleur	Beige Antracite																														
Taille	140x250cm 160x250cm																														
Tissu	280g/m <sup>2</sup> Polyester + Revêtement PU																														
Manivelle (acier):	950 mm																														
At rouleau(s):	Ø38 mm																														
At barre antenne (PVC):	Ø16 mm																														
At boîte:	78 X 74 mm																														
Store x1	Manivelle de poignée x1																														
Support 140 x2 / Support 160 x3	Vis auto-taraudeuses croisées 140 x4 / Vis auto-taraudeuses croisées 160 x4																														
Tube d'expansion 160 x4 / Tube d'expansion 140 x4	Crochet x2																														
Vis à anneau M5*16 x1																															
<h3 style="text-align: center;">Prefazione(IT)</h3> <p>Leggere attentamente tutte le istruzioni. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Contare separatamente tutti i componenti e il materiale. Leggere attentamente ogni passaggio e seguire l'ordine corretto. Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti i componenti vicino all'area in cui verranno utilizzati, per evitare di spostare inutilmente il prodotto dopo averlo montato. Preferire sempre il prodotto su una superficie piana e stabile. Consigliamo di installare questa tenda da sole verticale in due persone. Questa tenda da sole verticale è sicura per uso interno ed esterno. Conservare queste istruzioni per un utilizzo futuro. Per l'installazione si consiglia di utilizzare un trapano potente, un metro a nastro, una bolla e un cacciavite Philips (non inclusi). Disporre il layout e fare un inventario di tutte le parti prima del montaggio. Chiamarci o inviarti un messaggio se manca qualcosa. Leggere le istruzioni nella loro interezza prima di iniziare il montaggio e l'installazione.</p> <p style="text-align: center;">25</p>	<h3 style="text-align: center;">● I. Informazioni sul prodotto</h3> <p><b>1. Parametri del prodotto :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><th colspan="2">Tenda Verticale</th></tr> <tr><td>Colore</td><td>Beige Antracite</td></tr> <tr><td>Taglia</td><td>140x250cm 160x250cm</td></tr> <tr><td>Tessuto</td><td>poliestere 280 g/m<sup>2</sup> rivestimento in PU</td></tr> <tr><td>Manovella (acciaio):</td><td>950 mm</td></tr> <tr><td>At rullo(s):</td><td>Ø38 mm</td></tr> <tr><td>At barra anteriore (PVC):</td><td>Ø16 mm</td></tr> <tr><td>At scatola:</td><td>78 X 74 mm</td></tr> </table> <p><b>2. Caratteristiche del prodotto :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tessuto di alta qualità, impermeabile e resistente ai raggi UV, effetto rinfrescante.</li> <li>• Il supporto è realizzato in lega di alluminio, che è più resistente alla ruggine e ha una vita utile più lunga che i materiali di acciaio comuni.</li> <li>• Il design elastico rende la tenda più stabile contro il forte vento.</li> <li>• La manivella in acciaio lungo 950 cm è adatta a persone di diverse altezze e il funzionamento senza fili è anche più sicuro e comodo, prevenendo i grovigli e proteggendo meglio i bambini.</li> </ul> <p><b>3. Applicazioni del prodotto :</b></p> <p>È adatto per la protezione della privacy e la protezione dal sole in famiglia e adatto anche per l'uso in ufficio.</p> <p style="text-align: center;">26</p>	Tenda Verticale		Colore	Beige Antracite	Taglia	140x250cm 160x250cm	Tessuto	poliestere 280 g/m <sup>2</sup> rivestimento in PU	Manovella (acciaio):	950 mm	At rullo(s):	Ø38 mm	At barra anteriore (PVC):	Ø16 mm	At scatola:	78 X 74 mm	<h3 style="text-align: center;">4. Componenti del prodotto :</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Tenda da sole x1</td><td>Manovella x1</td></tr> <tr><td>Staffe 140 x2 / Staffe 160 x3</td><td>Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4 / Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4</td></tr> <tr><td>Tubo di espansione 160 x4 / Tubo di espansione 140 x4</td><td>Crochet x2</td></tr> <tr><td>Anello a vite a croce M5*16 x1</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">27</p>	Tenda da sole x1	Manovella x1	Staffe 140 x2 / Staffe 160 x3	Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4 / Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4	Tubo di espansione 160 x4 / Tubo di espansione 140 x4	Crochet x2	Anello a vite a croce M5*16 x1		<h3 style="text-align: center;">● II. Fasi di installazione</h3> <p><b>Passo 1: Installare l'anello</b> Utilizzando la vite ad anello (vite a croce M5*16), attaccare l'anello al riduttore.</p> <p><b>Passo 2: installare le staffe</b> Stipare il tipo di installazione. La tenda da sole può essere appesa a una parete o al soffitto. La Fig. 1 illustra un'installazione a parete. La Fig. 2 illustra un'installazione al soffitto.</p> <p style="text-align: center;">28</p>	<p>Ci sono tre staffe. È necessario installare almeno due. Tracciare linee con il righello al di sotto dei fori per le viti per assicurarsi che le tendine da sole siano dritte. La tenda da sole non sarà installata correttamente a meno che i suoi supporti non siano perfettamente allineati tra loro. Si consiglia di utilizzare una livella laser per allineare i fori delle viti.</p> <p>Praticare tre fori profondi 5 cm alle misure mostrate nell'immagine seguente.</p> <p>Trapano per muratura da 8 mm</p> <p style="text-align: center;">29</p>	<p> fissare la staffa con vite autofilettate ST4.8x50.</p> <p><b>Avvertenza:</b> Per un'installazione a parete, assicurarsi che le linguette di plastica delle staffe siano rivolte verso il basso. Per un'installazione al soffitto, assicurarsi che le linguette di plastica sulle staffe siano rivolte verso di sé.</p> <p><b>Passo 3: Installazione della tenda</b> Inserire la tenda nella staffa come mostrato nelle immagini.</p> <p><b>Passo 4: Installazione del sistema di ancoraggio (passaggio facoltativo)</b> La tenda da sole include due sistemi di ancoraggio per fissare il fondo ad entrambi i lati. Inserire l'elastico nel gancio e fare dei fori per fissare il gancio dove necessario.</p> <p style="text-align: center;">30</p>	<p>Praticare tre fori profondi 5 cm alla misura mostrata nell'immagine seguente.</p> <p>Trapano per muratura da 8 mm</p> <p>Inserire un tubo di espansione in plastica ø 8x45 mm in ciascuno dei fori.</p> <p>Fissare il gancio con viti autofilettate a croce ST4.8x50.</p> <p style="text-align: center;">31</p>	<p><b>Avvertenza:</b> La tenda dovrebbe essere arrotolata in caso di vento. Il sistema di ancoraggio è efficace solo con vento leggero.</p> <h3 style="text-align: center;">● III. Cura del prodotto e post-venta</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Si consiglia di avvolgere la tenda da sole verticale in caso di forti temporali per prolungarne la durata.</li> <li>2.Non grattare o pungere il tessuto per evitare che si formino graffi irreversibili.</li> <li>3.Può essere lavato a mano e a secco. La temperatura di lavaggio dovrebbe essere inferiore a 45 °C.</li> <li>4.Evitare di stirare ad alta temperatura, di asciugare in asciugatrice e di utilizzare candeggine.</li> <li>5.Non allungare troppo l'elastico sotto la tenda per evitare che si rompa.</li> <li>6.Utilizzare questo prodotto in stretta conformità con le istruzioni di installazione e le precauzioni contenute nel manuale. I danni al prodotto causati da fattori umani non rientrano nell'ambito della garanzia e del reso del prodotto.</li> <li>7.Non esitate a contattarci in caso di domande su questo prodotto.</li> </ol> <p style="text-align: center;">32</p>
Tenda Verticale																															
Colore	Beige Antracite																														
Taglia	140x250cm 160x250cm																														
Tessuto	poliestere 280 g/m <sup>2</sup> rivestimento in PU																														
Manovella (acciaio):	950 mm																														
At rullo(s):	Ø38 mm																														
At barra anteriore (PVC):	Ø16 mm																														
At scatola:	78 X 74 mm																														
Tenda da sole x1	Manovella x1																														
Staffe 140 x2 / Staffe 160 x3	Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4 / Vis autofilettate con testa a croce M5*16 x4																														
Tubo di espansione 160 x4 / Tubo di espansione 140 x4	Crochet x2																														
Anello a vite a croce M5*16 x1																															
<h3 style="text-align: center;">Introducción(ES)</h3> <p>Lea todas las instrucciones detenidamente. Conserve las instrucciones para referencia futura. Separar y contar todas las piezas y el hardware. Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto. Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los artículos se monten cerca de la zona de uso del producto para asegurarse de que las herramientas estén cerca de la zona de uso del producto. Montaje y uso del producto. Recomendamos que dos personas instalen este toldo vertical. Este toldo vertical es seguro para uso en interiores y exteriores. Conserve estas instrucciones para uso futuro. Se recomienda un destornillador Phillips, una cinta métrica, un dispositivo nivelador y un destornillador Phillips para la instalación (no incluidos). Revise y haga un inventario de todas las piezas antes del montaje. Llámennos o envíenos un mensaje si falta alguna pieza. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar el montaje y la instalación.</p> <p style="text-align: center;">33</p>	<h3 style="text-align: center;">● I. Información del Producto</h3> <p><b>1. Dimensiones del producto :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><th colspan="2">Toldo vertical</th></tr> <tr><td>Color</td><td>Beige Antracite</td></tr> <tr><td>Talla</td><td>140x250cm 160x250cm</td></tr> <tr><td>Tela</td><td>280g / m<sup>2</sup> Poliéster + Recubrimiento de PU</td></tr> <tr><td>Manivela (acero):</td><td>950 mm</td></tr> <tr><td>At rullo(s):</td><td>Ø38 mm</td></tr> <tr><td>At barra frontal (PVC):</td><td>Ø16 mm</td></tr> <tr><td>At caja:</td><td>78 X 74 mm</td></tr> </table> <p><b>2. Características del producto :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido de alta calidad, impermeable y resistente a los rayos UV, efecto de enfriamiento.</li> <li>• El soporte está hecho de aleación de aluminio, que es más resistente al óxido y tiene una vida útil más larga que los materiales de acero comunes.</li> <li>• El diseño de la goma elástica hace que el toldo sea más estable contra el viento fuerte.</li> <li>• La manivela de acero de 950 cm de longitud es adecuada para personas de diferentes alturas, y la operación inalámbrica también es más segura y cómoda, evitando que se enrede y protegiendo mejor a sus hijos.</li> </ul> <p><b>3. Aplicaciones del producto :</b></p> <p>Es adecuado para la protección de la privacidad y la protección solar en la familia, y también es apto para su uso en el entorno de la oficina.</p> <p style="text-align: center;">34</p>	Toldo vertical		Color	Beige Antracite	Talla	140x250cm 160x250cm	Tela	280g / m <sup>2</sup> Poliéster + Recubrimiento de PU	Manivela (acero):	950 mm	At rullo(s):	Ø38 mm	At barra frontal (PVC):	Ø16 mm	At caja:	78 X 74 mm	<h3 style="text-align: center;">4. Componentes del producto :</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Sombra x1</td><td>Ala de manivela x1</td></tr> <tr><td>Soportes 140 x2 / Soportes 160 x3</td><td>Atornillos 140 x4 / Atornillos 160 x4</td></tr> <tr><td>Tubo de expansión 160 x4 / Tubo de expansión 140 x4</td><td>Gancho x2</td></tr> <tr><td>Tornillo de anillo con cruz M5*16 x1</td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">35</p>	Sombra x1	Ala de manivela x1	Soportes 140 x2 / Soportes 160 x3	Atornillos 140 x4 / Atornillos 160 x4	Tubo de expansión 160 x4 / Tubo de expansión 140 x4	Gancho x2	Tornillo de anillo con cruz M5*16 x1		<h3 style="text-align: center;">● II. Pasos para la instalación</h3> <p><b>Paso 1: Instalar anillo</b> Usando el tornillo de anillo (tornillo en cruz M5*16), sujetando el anillo a la caja de engranajes.</p> <p><b>Paso 2: Instalar los soportes</b> Decida su tipo de instalación. Su toldo se puede colgar de una pared o del techo. La figura 1 ilustra una instalación en la pared. La figura 2 ilustra una instalación en el techo.</p> <p style="text-align: center;">36</p>	<p>Hay tres corchetes. Debes instalar al menos dos de ellos. Usa líneas de tiza donde necesites perforar agujeros para asegurarte de que las sombras estén rectas. La tienda da sola no se instalará correctamente a menos que sus corchetes estén perfectamente alineados entre sí. Recomendamos utilizar un nivel láser para alinear los orificios de los tornillos.</p> <p>Tablone tres orificios de 5 cm de profundidad en el tamaño que muestra la siguiente imagen.</p> <p>Tablone de mampostería de 8 mm</p> <p style="text-align: center;">37</p>	<p>Fixe el soporte con tornillos de rosca cruzada ST4.8x50.</p> <p><b>Advertencia:</b> Para una instalación en la pared, asegure que las lengüetas de plástico de los soportes apunten hacia el suelo. Para una instalación en el techo, asegure de que las lengüetas de plástico de los soportes apunten hacia usted.</p> <p><b>Paso 3: Instalar el toldo</b> Introduzca la cortina en el soporte como se muestra en las imágenes.</p> <p><b>Paso 4: Instalar el sistema Bungee (paso opcional)</b> La persiana incluye dos sistemas Bungee para asegurar la parte inferior de ambos lados de la persiana. Introduzca el Bungee en el gancho y taladre agujeros para fijar el gancho donde lo necesite.</p> <p style="text-align: center;">38</p>	<p>Tablone tres orificios de 5 cm de profundidad en el tamaño que muestra la siguiente imagen.</p> <p>Tablone de mampostería de 8 mm</p> <p>Introduzca un tubo de expansión de plástico de ø 8x45 mm en cada uno de los orificios.</p> <p>Fije el gancho con tornillos de rosca en cruz ST4.8x50.</p> <p style="text-align: center;">39</p>	<p><b>Advertencia:</b> Su toldo debe estar enrollado cuando se den condiciones de viento. El sistema Bungee solo es efectivo con viento suave.</p> <h3 style="text-align: center;">● III. Cuidado del producto y posventa</h3> <p>Se recomienda que el toldo vertical se recoja bajo fuertes tormentas para prolongar su vida útil. No raye ni pinche la tela para evitar que se produzcan arañazos irreversibles. Se puede lavar a mano y en seco. La temperatura de lavado debe ser inferior a 45 °C. No planchar a altas temperaturas, no secar ni blanquear. No estire demasiado la banda elástica debajo del toldo para evitar que se rompa. Utilice este producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones de instalación y las precauciones del manual. Los daños al producto causados por factores humanos no entran dentro del alcance de la garantía y las devoluciones de productos. No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta sobre este producto.</p> <p style="text-align: center;">40</p>
Toldo vertical																															
Color	Beige Antracite																														
Talla	140x250cm 160x250cm																														
Tela	280g / m <sup>2</sup> Poliéster + Recubrimiento de PU																														
Manivela (acero):	950 mm																														
At rullo(s):	Ø38 mm																														
At barra frontal (PVC):	Ø16 mm																														
At caja:	78 X 74 mm																														
Sombra x1	Ala de manivela x1																														
Soportes 140 x2 / Soportes 160 x3	Atornillos 140 x4 / Atornillos 160 x4																														
Tubo de expansión 160 x4 / Tubo de expansión 140 x4	Gancho x2																														
Tornillo de anillo con cruz M5*16 x1																															