SIZE:148x210mm

Sekey

SHADE SAIL

User manual

SEIZE THE KEY OF YOUR LIFE
www.sekeyoutdoor.com

sekeyoutdoor.com

Salcar GmbH
Address: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany
E-Mail: info@salcar.de
Tel: 0341 25257850
Web: www.sekeyoutdoor.com

Sekey Group Corporation
Address: 2 E VALLEY BLVD APT 280, ALHAMBRA, CA 91801
E-Mail: info@sekeygroup.com
Web: www.sekeyoutdoor.com

HONGKONG UKING TRADING LIMITED
Address: RM01,21/F,PROSPER COMMERCIAL BUILDING 9 YIN CHONG STREET,KOWLOON,HONGKONG, 999077
E-Mail: customercare@ukingglobal.com

MADE IN CHINA

Contents.

User manual (EN) 1-4

Benutzerhandbuch (DE) 5-8

Manuel de l'Utilisateur (FR) 9-12

Manuale d'Istruzioni (IT) 13-16

Manual de usuario (ES) 17-20

INSTALLATION INSTRUCTIONS

If you have any problem or feedback, please contact us. We will reply to you within 24 hours and try to do our best to solve them.

● SUITABLE LOCATION

Before you begin installation, it is very important that you consider the most suitable location for your shade sail(s). Please take into account the following:
- Size of the shade sails.
- Strength of existing structures intended to be anchor points.
- Ability to insert suitable fixing points.
- Location of Barbecues, sun direction, high wind areas, electrical/telephone cables, water pipes etc.

● SAIL CONSTRCTIONS

Rectangle/square sail: we recommend constructing the sail with two ends at diagonal high point and two ends at diagonal lower points.

Triangle sail: we recommend constructing the sail with one end at a low point and two ends at higher points.

When you are establishing the sails' lower points, make sure they are suitable for water run-off.

● DETERMINING THE CORRECT POINTS

Once you have identified the location for your shade sail(s), it is important to determine the most suitable fixing points for the sails' corners. Some of these fixing points could already exist . (E.g. pergola, sundeck, large tree, fence post or fascia).
This stage of installation is critical. You should ensure all fixing points are structurally sound, and if

you are unsure about fixing points, obtain secondary advice from a builder or engineer. A fixing height of at least 2.4m is suggested, in the chosen area, lay out the sail in a relaxed state to determine suitable fixing points.
Allow a minimum of an additional 10% of sail length between each fixing point and the end of the sail's fixing accessory for tensioning.



Important information regarding correct positions of mounting points

It is very important when installing your shade sail that your mounting points are as close as possible to the drawings below. If you tension at the incorrect angle, you will find that one side will not pull as tight as the other. To establish the best mounting point positions, lay the sail in position on the ground so as you have a clearer picture of where to locate the mounting points.

Attaching to trees:

We recommend that the fixing of shade sails to trees be for TEMPORARY USE ONLY. The diameter of the tree where the sail will be fixed must be at least 25cm.



1.Tilt angle of the mast

If enough fixing points are not already available, posts may need to be installed. (The posts should be inclined by approx. 10° against the pulling direction.)

● SELECTING FIXING ACCESSORIES

There is an extensive range of fixing accessories available to secure your shade sail(s). These accessories are readily available from Sekey.
Important: At least TWO of the sail's fixing accessories must be tensioning devices.

	SPRING HOOK: To attach shade sail corner to a fixing point and provide tension on the sail.
	WALL BRACKET: To attach shade sail corner ring to a wall in conjunction with "D" ring.
	TURNBUCKLE: Connect sail D-rings with wall brackets.

● CONNECTING THE SHADE SAIL

Tensioning

To achieve optimum and stable tension, the direction of pull must always be diagonal from corner to corner. Connect all points, using a rope or spring hook (turnbuckle) if necessary to gain increased leverage. Stop tensioning when the shade sail is rigid with a little or no creases. To maintain the tension, each awning must be regularly re-tensioned.

Angle of Inclination

For optimum protection, it must point downwards. It is very important to tension the sail with a slope of at least 20%-40%, to ensure a rapid drainage of the water and to avoid the formation of a water bag.

● CARE INSTRUCTION

We recommend the natural cleaning power of the rainwater as a care. If this is not enough, your Shade Sail may be cleaned at any time by using a solution of mild detergent and water. Apply the solution with a sponge or a very soft brush. Let the solution stand on the fabric for 10 minutes and then rinse thoroughly with water from your garden hose. DO NOT put the fabric in your washing-machine, clothes drier, or scrub it with a stiff brush, scouring pad, or an abrasive cleaner.

● WARNING

When fixing your sail, ensure all mounting points are structurally sound and all fixings are secured tightly. Keep fire away from the sail. Do not use our barbecue under the sail.

● PLEASE NOTE:

1. These instructions are to be used as a guide only. Installation requirements can vary depending on factors such as soil types, anchor points, wind conditions in your region, etc. We accepts no responsibility for installations. If you are unsure about your specific installation requirement, please refer to a builder, engineer or landscaper.
2. It is recommended to remove the shade sail in severe wind, thunderstorm or storm.
3. Please understand that sails with any kind of dirt and other traces of use are excluded from return.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Wenn Sie ein Problem oder Feedback haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden versuchen Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu antworten und eine Lösung zu finden.

● GEEIGNETEN PLATZ FINDEN

Bevor Sie mit der Befestigung beginnen, ist es sehr wichtig, dass Sie den am besten geeigneten Ort für Ihre Sonnensegel auswählen. Bitte beachten Sie dabei Folgendes:
- Größe des Sonnensegels.
- Beständigkeit bestehender Strukturen, die als Ankerpunkte dienen sollen.
- Möglichkeit zum Einsetzen geeigneter Befestigungspfosten.
- Standort von Grillgeräten, Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Elektro- / Telefonkabeln, Wasserleitungen usw.

● SEGELKONSTRUKTIONEN

Rechteckiges / quadratisches Segel: Wir empfehlen, das Segel mit zwei Enden am diagonalen Höhepunkt und zwei Enden am diagonalen unteren Punkt zu befestigen.

Dreieckegel: Wir empfehlen, das Segel mit einem Ende an einem niedrigen Punkt und zwei Enden an höheren Punkten zu befestigen.

Wenn Sie die unteren Punkte der Segel festlegen, stellen Sie sicher, dass sie für das Abfließen von Wasser geeignet sind.

● BESTIMMUNG DER RICHTIGEN ECKPUNKTE

Nachdem Sie den Ort für Ihre Sonnensegel ermittelt haben, ist es wichtig, die am besten geeigneten Befestigungspunkte für die Segelecken zu ermitteln. Einige dieser Befestigungspunkte könnten bereits vorhanden sein, z. Pergola, Sonnendeck, großer Baum, Zaunpfosten oder Blende).
Diese Installationsphase ist sehr wichtig. Sie sollten sicherstellen, dass alle Befestigungspunkte strukturell einwandfrei sind. Wenn Sie sich bei den Befestigungspunkten nicht sicher sind, wenden Sie

sich an einen Bauunternehmer oder Ingenieur. Eine Befestigungshöhe von mindestens 2,4 m wird empfohlen. Legen Sie das Segel in dem ausgewählten Bereich entspannt aus, um geeignete Befestigungspunkte zu bestimmen.
Lassen Sie zwischen jedem Befestigungspunkt und dem Ende des Befestigungszubehörs des Segels mindestens weitere 10% der Segellänge zum Spannen frei.



Wichtige Informationen zur korrekten Position der Befestigungspunkte

Bei der Installation Ihres Sonnensegels ist es sehr wichtig, dass Ihre Befestigungspunkte so nah wie möglich an den folgenden Zeichnungen liegen. Wenn Sie im falschen Winkel spannen, werden Sie feststellen, dass eine Seite nicht so festzieht wie die andere. Um die besten Montagepunktpositionen zu ermitteln, legen Sie das Segel auf den Boden, damit Sie ein klareres Bild davon haben, wo sich die Montagepunkte befinden.

An Bäumen befestigen:

Wir empfehlen, dass die Befestigung von Schattensegeln an Bäumen NUR FÜR DEN VORÜBERGEHENDEN GEBRAUCH erfolgt. Der Durchmesser des Baumes, an dem das Segel befestigt wird, muss mindestens 25 cm betragen.



1.Neigungswinkel des Mastes

Wenn noch nicht genügend Befestigungspunkte verfügbar sind, müssen möglicherweise Pfosten installiert werden. (Die Pfosten sollten gegen die Zugrichtung um ca. 10 ° geneigt sein.)

● AUSWAHL DES BEFESTIGUNGSZUBEHÖRES

Es gibt eine umfangreiche Auswahl an Befestigungszubehör, um Ihre Sonnensegel zu sichern. Dieses Zubehör ist auch bei Sekey erhältlich.
Wichtig: Mindestens ZWEI der Befestigungszubehörteile des Segels müssen Spannvorrichtungen sein.

	FEDERHAKEN: Zum Befestigen der Sonnensegelecke an einem Befestigungspunkt und zum Verspannen des Segels.
	WANDHALTERUNG: Zum Anbringen eines Sonnensegel-Eckringes an einer Wand in Verbindung mit einem D-Ring.
	KARABINER: Segel-D-Ringe mit Wandhalterungen verbinden.

● BEFESTIGUNG DES SEGELS

Spannen

Um eine optimale und stabile Spannung zu erreichen, muss die Zugrichtung von Ecke zu Ecke immer diagonal sein. Verbinden Sie alle Punkte bei Bedarf mit einem Seil oder einem Federhaken (Spannschloss), um die Hebelwirkung zu erhöhen. Hören Sie auf zu spannen, wenn das Sonnensegel starr ist und keine oder nur geringe Falten aufweist. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, muss regelmäßig nachgespannt werden.

Neigungswinkel

Für einen optimalen Schutz sollte das Segel nach unten zeigen. Es ist sehr wichtig, das Segel mit einer Neigung von mindestens 20% bis 40% zu spannen, um ein schnelles Abfließen des Wassers zu gewährleisten und die Bildung eines Wassersacks zu vermeiden.



● PFLEGEANLEITUNG

Wir empfehlen die natürliche Reinigungskraft des Regenwassers als Pflege. Wenn dies nicht ausreicht, kann es jederzeit mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Tragen Sie die Lösung mit einem Schwamm oder einem sehr weichen Pinsel auf. Lassen Sie die Lösung 10 Minuten auf dem Stoff und spülen Sie danach gründlich mit Wasser nach. Legen Sie den Stoff NICHT in Ihre Waschmaschine, Ihren Wäschetrockner und schrubben Sie ihn nicht mit einer steifen Bürste, einem Scheuerschwamm oder einem Scheuermittel.

● WARNUNG

Stellen Sie bei der Befestigung Ihres Segels sicher, dass alle Befestigungspunkte strukturell einwandfrei sind und alle Befestigungen festsitzen. Halten Sie Feuer vom Segel fern. Verwenden Sie keinen Grill direkt unter dem Segel.

● BITTE BEACHTEN SIE:

1. Diese Anweisung dient nur als Richtlinie. Die Installationsanforderungen können abhängig von Faktoren wie Bodentypen, Ankerpunkten, Windverhältnissen in Ihrer Region usw. variieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Installationen. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer spezifischen Installationsanforderungen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Hersteller oder Techniker.
2. Es wird empfohlen, das Sonnensegel bei starkem Wind, Gewitter oder Sturm zu entfernen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Segel mit jeglichem Schmutz und anderen Gebrauchsspuren von der Rückgabe ausgeschlossen ist.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Si vous avez des problèmes ou des commentaires, veuillez nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures et ferons de notre mieux pour les résoudre.

● EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Avant de commencer l'installation, il est très important que vous considériez l'emplacement le plus approprié pour votre (vos) voile (s) d'ombrage. Veuillez prendre en compte les éléments suivants:
- Taille des voiles d'ombrage.
- Résistance des structures existantes destinées à être des points d'ancrage.
- Possibilité d'insérer des fixations appropriés.
- Emplacement des barbecues, direction du soleil, zones de vent fort, câbles électriques / téléphoniques, conduites d'eau, etc.

● CONSTRCTIONS DE VOILE

Voile rectangulaire / carrée: nous recommandons de construire la voile avec deux extrémités au point haut diagonal et deux extrémités au point inférieur diagonal.

Voile triangulaire: nous recommandons de construire la voile avec une extrémité à un point bas et deux extrémités à des points plus élevés.



Lorsque vous établissez les points inférieurs des voiles, assurez-vous qu'ils sont adaptés au ruissellement de l'eau.

● DÉTERMINER LES BONS POINTS

Une fois que vous avez identifié l'emplacement de votre (vos) voile (s) d'ombrage, il est important de déterminer les points de fixation les plus adaptés aux angles des voiles. Certains de ces points de fixation pourraient déjà exister . Ex. pergola, terrasse, grand arbre, poteau de clôture ou fascia.
Cette étape de l'installation est critique. Vous devez vous assurer que tous les points de fixation sont

structurellement solides et, si vous n'êtes pas sûr des points de fixation, obtenir des conseils secondaires d'un constructeur ou d'un ingénieur. Une hauteur de fixation d'au moins 2,4 m est suggérée. Dans la zone choisie, disposez la voile en état détendu pour déterminer les points de fixation appropriés.
Prévoyez un minimum de 10% de longueur de voile supplémentaire entre chaque point de fixation et l'extrémité de l'accessoire de fixation de la voile pour la tension.



Informations importantes concernant les positions correctes des points de montage

Il est très important lors de l'installation de votre voile d'ombrage que vos points de fixation soient aussi proches que possible des dessins ci-dessous. Si vous tendez à un angle incorrect, vous constaterez qu'un côté ne tirera pas aussi fort que l'autre. Pour établir les meilleures positions des points de montage, placez la voile en position sur le sol afin d'avoir une image plus claire de l'emplacement des points de montage.



Fixation aux arbres:

Nous recommandons que la fixation des voiles d'ombrage aux arbres soit UNIQUEMENT POUR UN USAGE TEMPORAIRE. Le diamètre de l'arbre où la voile sera fixée doit être d'au moins 25 cm.



1.Angle d'inclinaison du mât

S'il suffisamment de points de fixation ne sont pas déjà disponibles, des poteaux devront peut-être être installés. (Les poteaux doivent être inclinés d'environ 10 ° par rapport à la direction de traction.)

● SÉLECTION DES ACCESSOIRES DE FIXATION

Il existe une vaste gamme d'accessoires de fixation disponibles pour sécuriser vos voiles d'ombrage. Ces accessoires sont facilement disponibles auprès de Sekey.
Important: Au moins DEUX des accessoires de fixation de la voile doivent être des dispositifs de tension.

	CROCHET À RESSORT: Pour attacher le coin de la voile d'ombrage à un point de fixation et fournir une tension sur la voile.
	SUPPORT MURAL: Pour fixer l'anneau d'angle de voile d'ombrage à un mur conjointement avec l'anneau en «D».
	TURNBUCKLE: Connectez les anneaux en D de voile avec les supports muraux.

● CONNEXION DE LA VOILE D'OMBRE

Tension

Pour obtenir une tension optimale et stable, la direction de traction doit toujours être diagonale d'un coin à l'autre. Connectez tous les points, en utilisant une corde ou un crochet à ressort (rideur) si nécessaire pour obtenir un effet de levier accru. Arrêtez de tendre lorsque la voile d'ombrage est rigide avec peu ou pas de plis. Pour maintenir la tension, chaque auvent doit être régulièrement retendu.

Angle d'inclinaison

Pour une protection optimale, il doit pointer vers le bas. Il est très important de tendre la voile avec une pente d'au moins 20% -40%, pour assurer un drainage rapide de l'eau et pour éviter la formation d'une poche à eau.

● INSTRUCTION DE SOINS

Nous recommandons le pouvoir nettoyant naturel de l'eau de pluie comme soin. Si cela ne suffit pas, votre voile d'ombrage peut être nettoyée à tout moment en utilisant une solution de détergent doux et d'eau. Appliquez la solution avec une éponge ou une brosse très douce. Laissez la solution reposer sur le tissu pendant 10 minutes, puis rincez soigneusement avec de l'eau de votre tuyau d'arrosage. NE PAS mettre le tissu dans votre machine à laver, sèche-linge ou le frotter avec une brosse dure, un tampon à récurer ou un nettoyant abrasif.

● ATTENTION

Lors de la fixation de votre voile, assurez-vous que tous les points de montage sont structurellement solides et que tous les fixations sont solidement fixées. Gardez le feu loin de la voile. N'utilisez pas notre barbecue sous la voile.

● NOTEZ S'IL VOUS PLÄÎT:

1. Ces instructions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Les exigences d'installation peuvent varier en fonction de facteurs tels que les types de sol, les points d'ancrage, les conditions de vent dans votre région, etc. Nous déclinons toute responsabilité pour les installations. Si vous n'êtes pas sûr de vos exigences d'installation spécifiques, veuillez consulter un constructeur ou un ingénieur qualifié.
2. Il est recommandé de retirer la voile d'ombrage en cas de vent violent, d'orage ou de tempête.
3. Veuillez comprendre que les voiles avec tout type de saleté et autres traces d'utilisation sont exclues du retour.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

In caso di problemi o feedback, contattaci. Ti risponderemo entro 24 ore e faremo del nostro meglio per risolverli.

● POSIZIONE ADATTA

Prima di iniziare l'installazione, è molto importante considerare la posizione più adatta per le vele d'ombra. Si prega di prendere in considerazione quanto segue:
- Dimensioni delle vele d'ombra.
- Forza delle strutture esistenti destinate ad essere punti di ancoraggio.
- Capacità di inserire adeguati pali di fissaggio.
- Posizione del barbecue, direzione del sole, aree ad alto vento, cavi elettrici/telefonici, tubi dell'acqua ecc.

● COSTRUZIONE DELLA VELA

Vela rettangolare/quadrato: si consiglia di costruire la vela con due estremità in diagonale punto alto e due estremità in diagonale punti inferiori.

Vela triangolare: si consiglia di costruire la vela con un'estremità in un punto basso e due estremità in punti più alti.

Quando si stabiliscono i punti più bassi delle vele, assicurarsi che siano adatti per il deflusso dell'acqua.

● DETERMINAZIONE DEI PUNTI CORRETTI

Una volta identificata la posizione delle vele all'ombra, è importante determinare i punti di fissaggio più adatti per gli angoli delle vele. Alcuni di questi punti di fissaggio potrebbero già esistere (ad es. pergolato, pirofile, grande albero, palo di recinzione o fascia).
Questa fase dell'installazione è fondamentale. È necessario assicurarsi che tutti i punti di fissaggio

siano strutturalmente validi e, in caso di dubbi sui punti di fissaggio, ottenere consigli secondari da un costruttore o da un ingegnere. Si suggerisce un'altezza di fissaggio di almeno 2,4 m. Nell'area scelta, stendere la vela in uno stato rilassato per determinare i punti di fissaggio adatti.
Lasciare un minimo di 10% di lunghezza della vela tra ogni punto di fissaggio e l'estremità dell'accessorio di fissaggio della vela per la tensione.

Informazioni importanti sulle posizioni corrette dei punti di montaggio

È molto importante quando si installa la vela d'ombra che i punti di montaggio sono il più vicino possibile ai disegni qui sotto. Se si tende all'angolo errato, troverete che un lato non tirare stretto come l'altro. Per stabilire le migliori posizioni del punto di montaggio, posizionare la vela in posizione a terra in modo da avere un quadro più chiaro di dove individuare i punti di montaggio.

Attacco agli alberi:

Si consiglia di fissare le vele ombra agli alberi per UN SOLO USO TEMPORANEO. Il diametro dell'albero in cui verrà fissata la vela deve essere di almeno 25 cm.



1.Angolo di inclinazione dell'albero

Se non sono già disponibili punti di fissaggio sufficienti, potrebbe essere necessario installare i pioli. (I pali devono essere inclinati di circa 10 gradi rispetto alla direzione di trazione.)

● SCELTA DEGLI ACCESSORI DI FISSAGGIO

C'è una vasta gamma di accessori di fissaggio disponibili per fissare le vele ombra. Questi accessori sono facilmente reperibili da Sekey.
Importante: Almeno due degli accessori di fissaggio della vela devono essere dispositivi di tensione.

	GANCIO AD UNCINO Per attaccare l'angolo di vela ombra a un punto di fissaggio e fornire tensione sulla vela.
	STAFFA A PARETE: Per attaccare l'anello d'angolo della vela ombra a un muro in combinazione con l'anello "D".
	MOSCHETTONE: Collegare gli anelli D a vela con le staffe a parete.

● COLLEGARE LA VELA D'OMBRA

Tensionamento

Per ottenere una tensione ottimale e stabile, la direzione di trazione deve essere sempre diagonale da un angolo all'altro. Collegare tutti i punti, utilizzando una corda o un Moschettone se necessario per ottenere una maggiore leva. Smettere di tendere quando la vela d'ombra è rigida con un po 'o nessuna piega. Per mantenere la tensione, ogni tenda deve essere regolarmente ri-tesa.

Angulo de inclinación

Para una protección óptima, debe apuntar hacia abajo. Es muy importante tensar la vela con una pendiente de al menos 20% -40%, para asegurar un rápido drenaje del agua y evitar la formación de una bolsa de agua.

● INSTRUCCIONES DE CUIDADOS

Recomendamos el poder limpiador natural del agua de lluvia como cuidado. Si esto no es suficiente, su vela de sombra puede limpiarse en cualquier momento usando una solución de agua y detergente suave. Aplicar la solución con una esponja o un cepillo muy suave. Deje reposar la solución sobre la tela durante 10 minutos y luego enjuague bien con agua de la manguera de su jardín. NO coloque la tela en su lavadora, secadora de ropa ni la restriegue con un cepillo duro, estropajo o limpiador abrasivo.

● ADVERTENCIA

Cuando fije su vela, asegúrese de que todos los puntos de montaje estén estructuralmente firmes y que todas las fijaciones estén bien aseguradas. Mantenga el fuego alejado de la vela. No utilice barbacoas bajo la vela.

● POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:

1. Estas instrucciones deben utilizarse simplemente como guía. Los requisitos de instalación pueden variar dependiendo de factores como los tipos de suelo, los puntos de anclaje, las condiciones del viento en su región, etc. No aceptamos ninguna responsabilidad por las instalaciones. Si no está seguro de sus requisitos de instalación específicos, consulte con un constructor o ingeniero calificado.
2. Se recomienda quitar la vela de sombra en caso de viento fuerte, tormenta eléctrica o tormenta.
3. Por favor, comprenda que las velas con cualquier tipo de suciedad y otros rastros de uso están excluidas de la devolución.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Si tiene algún problema o comentario, comuníquese con nosotros. Le responderemos dentro de las 24 horas e intentaremos hacer todo lo posible para resolverlos.

● UBICACIÓN ADECUADA

Antes de comenzar la instalación, es muy importante que considere la ubicación más adecuada para su (s) vela (s) de sombra. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
- Tamaño de las velas de sombra.
- Resistencia de las estructuras existentes destinadas a ser puntos de anclaje.
- Posibilidad de insertar puntos de fijación adecuados.
- Ubicación de barbacoas, dirección del sol, zonas de vientos fuertes, cables electricos / telefónicos, tuberías de agua, etc.

● CONSTRUCCIONES/INSTALACIONES DE VELAS

Vela rectangular / cuadrada: recomendamos instalar la vela con dos extremos en el punto diagonal alto y dos extremos en los puntos diagonales inferiores.

Vela triangular: recomendamos instalar la vela con un extremo en un punto bajo y dos extremos en puntos más altos.

Cuando establezca los puntos más bajos de las velas, asegúrese de que sean adecuados para la escorrentía del agua.

● DETERMINANDO LOS PUNTOS CORRECTOS

Una vez que haya identificado la ubicación de su (s) vela (s) de sombra, es importante determinar los puntos de fijación más adecuados para las esquinas de las velas. Algunos de estos puntos de fijación ya podrían existir . (P.ej. pérgola, solárium, árbol grande, poste de cerca o imposta).
Esta etapa de instalación es crítica. Debe asegurarse de que todos los puntos de fijación sean

estructuralmente sólidos y, si no está seguro acerca de los puntos de fijación, obtenga un consejo secundario de un constructor o ingeniero. Se sugiere una altura de fijación de al menos 2,4 m. En el área elegida, coloque la vela en un estado relajado para determinar los puntos de fijación adecuados.
Deje un mínimo de un 10% adicional de la longitud de la vela entre cada punto de fijación y el extremo del accesorio de fijación de la vela para tensar.

Información importante sobre la posición correcta de los puntos de montaje

Es muy importante al instalar su vela de sombra que sus puntos de montaje estén lo más cerca posible de los dibujos a continuación. Si tensa en el ángulo incorrecto, encontrará que un lado no tirará tan fuerte como el otro. Para establecer las mejores posiciones de los puntos de montaje, coloque la vela en posición en el suelo para tener una idea más clara de dónde ubicar los puntos de montaje.

Fijación a árboles:

Recomendamos que la fijación de las velas de sombra a los árboles sea ÚNICAMENTE PARA USO TEMPORAL.
El diámetro del árbol donde se fijará la vela debe ser de al menos 25 cm.

1.Ángulo de inclinación del mástil

Si aún no hay suficientes puntos de fijación disponibles, es posible que sea necesario instalar postes. (Los postes deben estar inclinados aprox. 10°en contra de la dirección de tracción).

● SELECCIÓN DE ACCESSORIOS DE FIJACIÓN

Existe una amplia gama de accesorios de fijación disponibles para asegurar su (s) vela (s) de sombra. Estos accesorios están disponibles en Sekey.
Importante: al menos DOS de los accesorios de fijación de la vela deben ser dispositivos tensores.

	GANCHO DE RESORTE: Para sujetar la esquina de la vela de sombra a un punto de fijación y proporcionar tensión a la vela.
	SOPORTE DE PARED: Para fijar el anillo de esquina de la vela de sombra a una pared junto con el anillo "D".
	MOSQUETÓN: Para conectar los anillos en D de la vela con los soportes de pared.

● CONECTANDO LA VELA DE SOMBRA

Tensado

Para lograr una tensión óptima y estable, la dirección de tracción debe ser siempre diagonal de esquina a esquina. Conecte todos los puntos, utilizando una cuerda o un gancho de resorte (tensor) si es necesario para obtener un mayor apalancamiento. Deje de tensar cuando la vela de sombra esté rígida con pocas arrugas o ninguna. Para mantener la tensión, cada toldo debe volver a tensarse periódicamente.

Ângulo de inclinação

Para uma proteção ótima, deve apontar para baixo. É muito importante tensionar a vela com uma pendente de pelo menos 20% -40%, para assegurar uma rápida drenagem da água e evitar a formação de uma bolha de água.

● INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Recomendamos o poder limpador natural da água de chuva como cuidado. Si esto no es suficiente, su vela de sombra puede limpiarse en cualquier momento usando una solución de agua y detergente suave. Aplicar la solución con una esponja o un cepillo muy suave. Deje reposar la solución sobre la tela durante 10 minutos y luego enjuague bien con agua de la manguera de su jardín. NO coloque la tela en su lavadora, secadora de ropa ni la restriegue con un cepillo duro, estropajo o limpiador abrasivo.

● ADVERTÊNCIA

Quando fijar su vela, asegúrese de que todos los puntos de montaje estén estructuralmente firmes y que todas las fijaciones estén bien aseguradas. Mantenga el fuego alejado de la vela. No utilice barbacoas bajo la vela.

● POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:

1. Estas instrucciones deben utilizarse simplemente como guía. Los requisitos de instalación pueden variar dependiendo de factores como los tipos de suelo, los puntos de anclaje, las condiciones del viento en su región, etc. No aceptamos ninguna responsabilidad por las instalaciones. Si no está seguro de sus requisitos de instalación específicos, consulte con un constructor o ingeniero calificado.
2. Se recomienda quitar la vela de sombra en caso de viento fuerte, tormenta eléctrica o tormenta.
3. Por favor, comprenda que las velas con cualquier tipo de suciedad y otros rastros de uso están excluidas de la devolución.