

INSTALLATION INSTRUCTIONS: ALLUMINIUM VEENETIAN BLINDS

STEP 1

Check package contents:

- 1 x Mounting Bracket Set
- 1 x Bracket Screws Set
- 1 x Plastic Expansion Tube Set
- 2 x Bottom Strip Fixing Bracket
- 1 x No Drilling Mounting Bracket Set

Note: Use plastic anchors (not included) for dry wall/plaster mounting.

STEP 2

Checklist - You will need the following tools if you choose to install using drilling:

- * Drill (with 5.5mm drill bit)
- * Measuring Tape
- * Screwdriver
- * Pencil
- * Ruler
- * Step Ladder




STEP 3

Hanging your blind

1. Using the drilling mounting bracket, you can install your blind into the recess (Fig 1) or on the face of the window (Fig 2).


For window recess/ ceiling mounting:

- * Mark the position of the bracket on the ceiling or inside the window frame with a pencil.
- * Ensure that you have at least 60mm clearance (of burglar bars and handles) in the window recess.



For wall face mounting:

- * Mark the position of the bracket on the wall with a pencil.
- * Allow 100mm above window to ensure plaster will not chip off.



- * Hold your blind up against the places you have marked to ensure that the brackets will not interfere with the working mechanism inside the headrail of the blind
- * Use a spirit level to ensure that your brackets are level.
- * Drill the holes.
- * Insert wall plugs into the holes and screw brackets into position.
- * Turn the lever on the brackets to the open position (Fig 3).
- * Clip the headrail of your blind into the brackets (Fig 4) and turn the lever to the closed position, (Fig 5) ensuring that the lever catches the lip of the rail.
- * Attach the wand to hook of the headrail (Fig 6).



2. Using the no drilling mounting bracket

- * Insert the bracket into the top beam or headrail of the blinds, and hook it onto the inner side of the top track.
- * Press the bracket firmly against the window. ensure that the brackets are securely installed and snugly fit the blinds and window frame.



STEP 4

Operating your blind

- * To lower the blind. Simply pull the cord to the left to release the cord-lock and hold while the blind drops. Allow the blind to drop to the desired height. Pull the cord to the right to lock the cord in place.
- * To raise the blind, pull the cord to the left to release the cord-lock and pull to the desired height. Pull cord to the right to lock into place again.
- * Twist the wand to tilt slats open and closed. Always ensure the slats are open before raising your blind.

STEP 5

Cleaning your blind

- * Use a feather duster for your quick clean.
- * A slightly damp cloth for more thorough cleaning.

STRANGULATION HAZARD


Furniture Placement Safety Tips:

Never put a crib or child's bed near a window. Even if you have child's guard on the windows, the temptation to investigate cords from hanging window coverings is strong for a child.

Because young children climb, never put a chair, sofa, bench or even a bookcase near a window with a dangling cord. Children climb on furniture, play with cords or chairs and can become entangled.

To secure cords out of the reach of your children, use one of these suggested methods:

1. Tie cord to itself.
2. Use a cleat on wall or window frame.
3. Use a clamp or clothes pin.



Always adjust cords to the shortest possible length.

Warning: Always keep the cord out of reach of children

INSTALLATIONSANLEITUNG: ALUMINIUM-JALOUSIEN

SCHRITT 1

Überprüfen Sie den Packungsinhalt:

- 1 x Montagehalterungssatz
- 1 x Halterungsschraubensatz
- 1 x Plastikdübel-Set
- 2 x Befestigungswinkel für unteren Streifen
- 1 x Montagesatz ohne Bohren

Hinweis: Verwenden Sie Kunststoffdübel (nicht enthalten) für die Montage an Gipskarton-/Putzwänden.

SCHRITT 2

Checkliste - Sie werden die folgenden Werkzeuge benötigen, wenn Sie sich für eine Installation mit Bohren entscheiden:

- * Bohrmaschine (mit 5,5 mm Bohrer)
- * Maßband
- * Schraubenzieher
- * Bleistift
- * Lineal
- * Stehleiter



SCHRITT 3

Anbringen Ihres Rollos

1. Mit der Montagehalterung für Bohrungen können Sie Ihre Jalousie in die Nische einbauen (Abb. 1) oder auf der Vorderseite des Fensters (Abb. 2) anbringen.

Für die Montage in der Fensternische/an der Decke:

* Markieren Sie die Position der Halterung an der Decke oder im inneren Fensterrahmen mit einem Bleistift.

* Stellen Sie sicher, dass Sie in der Fensternische mindestens 60 mm Abstand (von Einbruchgittern und Griffen) haben.




Abb. 1

Für die Montage an der Wandfront:

* Markieren Sie die Position der Halterung an der Wand mit einem Bleistift.

* Lassen Sie 100 mm über dem Fenster frei, um sicherzustellen, dass der Putz nicht abspaltert.




Abb. 2

* Halten Sie Ihr Rollo an den markierten Stellen hoch, um sicherzustellen, dass die Halterungen nicht mit dem Arbeitsmechanismus innerhalb der Kopfschiene des Rollos kollidieren.

* Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass Ihre Halterungen waagrecht sind.

* Bohren Sie die Löcher.

* Setzen Sie Dübel in die Löcher ein und schrauben Sie die Halterungen in Position.

* Drehen Sie den Hebel an den Halterungen in die offene Position (Abb. 3).

* Klemmen Sie die Kopfschiene Ihres Rollos in die Halterungen (Abb. 4) und drehen Sie den Hebel in die geschlossene Position (Abb. 5), wobei der Hebel den Rand der Schiene erfasst.

* Befestigen Sie den Stab am Haken der Kopfschiene (Abb. 6).




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6

2. Die Montagehalterung ohne Bohren verwenden

* Führen Sie die Halterung in den oberen Balken oder die Kopfschiene der Jalousie ein und haken Sie sie an die Innenseite der oberen Führungsschiene. (Abb. 1)

* Drücken Sie die Halterung fest gegen das Fenster. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklammern fest angebracht sind und eng an den Jalousien und dem Fensterrahmen anliegen. (Abb. 2)




Abb. 1



Abb. 2

SCHRITT 4

Bedienung Ihrer Jalousie

* Um die Jalousie herunterzulassen, ziehen Sie einfach das Kabel nach links, um den Kabelverschluss zu lösen, und halten Sie es gedrückt, während die Jalousie fällt. Lassen Sie die Jalousie auf die gewünschte Höhe herunterziehen. Ziehen Sie das Kabel nach rechts, um das Kabel an Ort und Stelle zu verriegeln.

* Um die Jalousie zu heben, ziehen Sie das Kabel nach links, um den Kabelverschluss zu lösen, und ziehen Sie es auf die gewünschte Höhe. Ziehen Sie das Kabel nach rechts, um es wieder zu verriegeln.

* Drehen Sie den Stab, um die Lamellen zu öffnen und zu schließen. Stellen Sie immer sicher, dass die Lamellen geöffnet sind, bevor Sie Ihre Jalousie hochziehen.

SCHRITT 5

Reinigen Sie Ihren Jalousie

* Verwenden Sie einen Federwischer für die schnelle Reinigung.

* Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch.

STRANGULATIONSRISKO

Sicherheitstipps zur Platzierung von Möbeln:

Stellen Sie niemals ein Babybett oder Kinderbett in der Nähe eines Fensters auf. Selbst wenn Sie Kinderschutzgitter an den Fenstern haben, ist die Versuchung für ein Kind, Schnüre von hängenden Fensterabdeckungen zu untersuchen, groß.

Da kleine Kinder klettern, stellen Sie niemals einen Stuhl, ein Sofa, eine Bank oder sogar ein Bücherregal in der Nähe eines Fensters mit herabhängender Schnur auf. Kinder klettern auf Möbel, spielen mit Schnüren oder Stühlen und können sich darin verfangen.

Um Schnüre außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder zu sichern, verwenden Sie eine der folgenden vorgeschlagenen Methoden:

1. Binden Sie die Schnur an sich selbst.
2. Verwenden Sie eine Klampe an der Wand oder am Fensterrahmen.
3. Verwenden Sie eine Klemme oder eine Wäscheklammer.

Stellen Sie die Schnüre immer auf die kürzestmögliche Länge ein.

Warnung: Halten Sie die Schnur immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

